

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang III

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 001/2026

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

FSM KK 0/63

**2. Verwendungszweck**

hydraulisch ungebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242

**3. Hersteller**

Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH  
Großraming 40  
A-4463 Großraming  
Werk Furth

**4. Bevollmächtigter**

**5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 2+

**6a. Harmonisierte Norm**

EN 13242:2002+A1:2007

**6b. Notifizierte Stelle**

Technische Universität Graz, notified body Nr. 1379

**7. Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale                                                                 | Leistung          | EN 13242:2002+A1:2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>                                                |                   |                       |
| 4.2 Korngruppe                                                                       | 0/63              |                       |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                             | GA85              |                       |
| 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen                                            | SI <sub>40</sub>  |                       |
| 5.4. Rohdichte                                                                       | NPD               |                       |
| <b>Reinheit</b>                                                                      |                   |                       |
| 4.6 Gehalt an Feinanteilen                                                           | f <sub>5</sub>    |                       |
| 4.7 Qualität der Feinanteile                                                         | bestanden         |                       |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>                                                |                   |                       |
| 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen | C <sub>90/3</sub> |                       |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b>                                        |                   |                       |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen                      | LA <sub>40</sub>  |                       |

|                                                                                                                 |                                                                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Raumbeständigkeit</b>                                                                                        |                                                                            | EN 13242:2002+A1:2007 |
| 6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke                                                      | NPD                                                                        |                       |
| 6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofenstückschlacke                                                                  | NPD                                                                        |                       |
| 6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke                                                                 | NPD                                                                        |                       |
| <b>Wasseraufnahme/Saugvermögen</b>                                                                              |                                                                            |                       |
| 5.5. Wasseraufnahme                                                                                             | NPD                                                                        |                       |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b>                                                                                   |                                                                            |                       |
| Angaben zum Ausgangsmaterial (Petrogr. Beschreibung)                                                            | Sauberg-Kalk des Tirolisch-Norischen Deckensystems in den Eisenerzer Alpen |                       |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen                                  | keine rezyklierte Gesteinskörnung                                          |                       |
| 6.4. Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen                                                   | NPD                                                                        |                       |
| 6.2. Säurelösliche Sulfate                                                                                      | NPD                                                                        |                       |
| 6.3. Gesamtschwefelgehalt                                                                                       | NPD                                                                        |                       |
| 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern | NPD                                                                        |                       |
| <b>Widerstand gegen Abrieb</b>                                                                                  |                                                                            |                       |
| 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß                                                    | NPD                                                                        |                       |
| <b>Gefährliche Substanzen</b>                                                                                   |                                                                            |                       |
| Abstrahlung von Radioaktivität                                                                                  | NPD                                                                        |                       |
| Freisetzung von Schwermetallen                                                                                  | NPD                                                                        |                       |
| Auslaugung                                                                                                      | NPD                                                                        |                       |
| Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen                                                                     | NPD                                                                        |                       |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit</b>                                                          |                                                                            |                       |
| 7.2 "Sonnenbrand" von Basalt                                                                                    | kein Basalt                                                                |                       |
| 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit                                                                            | WA <sub>24</sub> < 2 M-% (F2)                                              |                       |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Geschäftsführer Bmst. DI Jürgen Haider

Ort: Großraming Datum: 15.07.2026

Unterschrift:   
**GEBR. HAIDER**  
**BAUUNTERNEHMUNG GmbH**  
 4463 Großraming 40  
 Tel. 07234/7855-0, Fax 07234/7855-429  
 www.gebr-haider.at

| Freiwillige Angaben gemäß ÖNORM B 3132:2016 | Leistung                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestanden                                   | bedeutet, dass der Gehalt an Feinanteilen im Gesteinskörnungsgemisch 3 M% nicht überschreitet oder ein positiver Nachweis gemäß ÖNORM B4811 vorliegt. Der Nachweis des Tonmineralbestandes bzw. der Frosthebung gilt zwei Jahre |



24

**Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH**

Großraming 40  
A-4463 Großraming

**FSM KK 0/63**

Bezug zur Leistungserklärung-Nr.: 001/2026

| Wesentliche Merkmale                                                                 | Leistung                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>                                                |                                                                            |
| 4.2 Korngruppe                                                                       | 0/63                                                                       |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                             | GA85                                                                       |
| 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen                                            | SI40                                                                       |
| <b>Reinheit</b>                                                                      |                                                                            |
| 4.6 Gehalt an Feinanteilen                                                           | f5                                                                         |
| 4.7 Qualität der Feinanteile                                                         | bestanden                                                                  |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>                                                |                                                                            |
| 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen | C90/3                                                                      |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b>                                        |                                                                            |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen                      | LA40                                                                       |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b>                                                        |                                                                            |
| Angaben zum Ausgangsmaterial (Petrogr. Beschreibung)                                 | Sauberg-Kalk des Tirolisch-Norischen Deckensystems in den Eisenerzer Alpen |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen       | keine rezyklierte Gesteinskörnung                                          |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit</b>                               |                                                                            |
| 7.2 "Sonnenbrand" von Basalt                                                         | kein Basalt                                                                |
| 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit                                                 | WA24<2 M-% (F2)                                                            |

**EN 13242:2002+A1:2007**

**1379-CPR-268/24**

**hydraulisch ungebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau**